

### Adiflu-Juntas

aditivo para morteros de sellado y relleno. Mejora la trabajabilidad de la masa y facilita su colocación. Incrementa la adherencia y la resistencia al agua. Evita la formación de moho. Indicado para la elaboración de morteros de sellado y juntas que requieran propiedades fungicidas algicidas, evitando las manchas

### Aplicaciones

En toda clase de morteros de sellado y rejuntados de piscina, cocinas baños, suelos, etc.

### Propiedades

Incrementa la adherencia y la resistencia al agua.

Morteros mas plásticos.

Evita la formación de moho.

Propiedades fungicida-algicidas .

### Sistema de Aplicación

El producto sustituye al agua de amasado y se mezcla directamente con el mortero. Mezclar bien hasta conseguir una masa omogenea.



## CARACTERÍSTICAS

### Rendimientos

Juntas de pavimentos: 7 litros/25 Kg de mortero.  
Juntas de paredes: 6 litros/25 Kg de mortero.  
Dosis orientativas dependiendo el cemento utilizado

### Datos Técnicos

<b>Aspecto:</b>	<b>líquido opaco</b>
<b>Color:</b>	<b>blanco</b>
<b>Densidad:</b>	<b>1.00+-0.01</b>
<b>pH:</b>	<b>8+-1</b>
<b>% materia activa:</b>	<b>7.3</b>

### Seguridad

No ingerir.  
S2 mantengase fuera del alcance de los niños.

Producto Industrial.  
Uso Profesional.

**En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información toxicológica. Tel. 915 62 04 20**

**Notas:**

- La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
- Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
- Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
- Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
- La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición