

**EpoxNet-2** es un mortero epoxi en cartuchos automezclables gracias a su boquilla especial, pensado para anclajes de gran resistencia. Es el llamado taco químico cuando se usa en parámetros huecos.

### Aplicaciones

Puede unir cualquier tipo de material, especialmente pensado para la unión de metal y hormigón. en parámetros huecos usar tamices para el anclaje.

### Sistema de Aplicación

Desenroscar el tapón y enroscar la boquilla especial, colocar en la pistola aplicadora especial para tubos de 380cc. El soporte tiene que estar firme, limpio y exento de polvo.

Desechar la parte del mortero que no sea uniforme, rellenar el taladro y anclar la varilla.

El tiempo de uso depende de la temperatura ambiente y el soporte. El fraguado total es a las 24/48 horas.



ETAG 001-1  
OPTION 7

## CARACTERÍSTICAS

### Datos Técnicos

<b>Aspecto:</b>	<b>pasta viscosa</b>
<b>Olor:</b>	<b>característico</b>
<b>Densidad:</b>	<b>1.6 gr/ml</b>

### Seguridad

Producto Industrial.  
Uso Profesional.

Inrritante  
R 10 inflamable  
R 36/38 irrita los ojos, la piel  
S 20 no comer ni beber durante la utilización  
S 36/37/39 usen protección, gafas, guantes  
S 61 no tirar al medio ambiente  
No ingerir  
S2 mantengase fura del alcance de los niños

**En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información toxicológica. Tel. 915 62 04 20**

**Notas:**

- La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
- Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
- Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
- Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
- La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición