

## Mallasnet

Fibra de poliéster no tejido para el refuerzo de impermeabilizaciones líquidas

## Aplicaciones

Se usa como tejido de refuerzo en combinación con los impermeabilizante de aplicación líquida, en todas las superficies que se quiera impermeabilizar, juntas de paredes, suelos, grietas, desagües, chimeneas etc..

Facil aplicación

Resistente a los rayos UVA

Aumenta la cohesión de la membrana

Sigue manteniendo la elasticidad de la membrana



## Propiedades

Material 100% Poliéster

Gramaje 40 gr/m<sup>2</sup>

Alongamiento a la rotura Longitudinal 40 %

Alongamiento a la rotura Transversal 110 %

Resistencia a la Ruptura N/5cm Longitudinal 140

Resistencia a la Ruptura N/5cm Transversal 70

Dimensiones del rollo 1m x 100m



### Notas:

- La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
- Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
- Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
- Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
- La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición