

Urbadet Descar es un detergente alcalino especial para la limpieza y desengrase de carrocerías de camión.

Aplicaciones

Destinado en exclusiva a la limpieza y desengrase de carrocerías de camión.

Propiedades

Su elevada composición en agentes secuestrantes lo hace especialmente indicado para el lavado de todo tipo de suciedad, eliminando incluso restos de grasa, quemados, carbonilla y/o grasas orgánicas provenientes de residuos sólidos urbanos.

Efecto anticorrosivo.

Sistema de Aplicación

El producto se aplica diluido en agua a dosis entre 1:10 a 1:100, pudiéndose aumentar la dosis según el grado de suciedad de la superficie a tratar.

Mojar toda la carrocería del camión con la solución limpiadora, de abajo hacia arriba, y a continuación pasar el cepillo, especialmente en aquellas zonas donde exista un mayor grado de suciedad.

Finalmente enjuagar con agua limpia a presión.

CARACTERÍSTICAS

Composición

Alcalis inorgánicos, Tensoactivos, Anticorrosivos, Colorantes, Conservantes, Agua,

Datos Técnicos

ASPECTO:	Líquido transparente
OLOR:	Característico
COLOR:	Verde
DENSIDAD:	1.03+-0.01
VISCOSIDAD:	seg.(Copa Ford DIN53211
pH PURO:	13+-1
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Soluble
TEMPERATURA	--
INFLAMACIÓN:	17.4

Seguridad

Producto Industrial.
Uso Profesional.

Consejos de seguridad
S2 mantenga fuera del alcance de los niños
S26 en caso de contacto con los ojos, lávenlo inmediata y abundantemente con agua, acuda al medico
S46 no ingerir
R38/41 irrita la piel, riesgo de lesiones oculares
PRODUCTO INDUSTRIAL USO PROFESIONAL

En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información toxicológica. Tel. 915 62 04 20

Notas:

-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición